

- 3.8 СП 42.13330.2011/СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- 3.9 СП 10.13130-2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";
- 3.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- 3.11 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных труб»;
- 3.12 СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
- 3.13 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования по условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- 3.14 Приказ №39 от 27 мая 2009 Министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О повышении энергоэффективности работы систем теплоснабжения жилых и общественных зданий».

4 За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 264,850.

| | | |
|-------|----------------|-------------|
| №подп | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
| Изм. | Кол.уч. | Лист |

| | | | | | |
|------|---------|------|-------|------------|-------|
| 1 | - | Зам | 22-17 | <i>Лев</i> | 08.17 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док | Подп. | Дата |

Л-14-15-ВК

Лист

1.7

Формат А4